

## Agate 12V



|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Artikel Nummer</b>                       | 102U                                |
| <b>EAN Code</b>                             | 5907800856774                       |
| <b>Statistikcode</b>                        | 94051990                            |
| <b>Garantie (Jahr)</b>                      | 6                                   |
| <b>Anwendung</b>                            | Tree, Hedge, Border, Object / image |
| <b>Abmessungen H x B x T</b>                | 113 mm x 115 mm x 115 mm            |
| <b>Material</b>                             | Stainless steel 316                 |
| <b>Farbe</b>                                | Silver gray                         |
| <b>IP Klasse</b>                            | IP67                                |
| <b>Schutzklasse</b>                         | III                                 |
| <b>Bohrdurchmesser</b>                      | 0                                   |
| <b>Wattleistung (Total)</b>                 | 2,6                                 |
| <b>Nettolichtstrom (Lumen)</b>              | 195                                 |
| <b>Anzahl der Leuchtmittel pro Lampe</b>    | 1                                   |
| <b>Energieklasse</b>                        | F                                   |
| <b>Lichtfarbe</b>                           | Warm white                          |
| <b>Kelvin (Farbtemperatur)</b>              | 3000                                |
| <b>Art der Leuchtmittel</b>                 | SMD LED                             |
| <b>Artikelnummer Leuchtmittel (Techmar)</b> | 6323011                             |
| <b>Einschließlich Leuchtmittel</b>          | Ja                                  |
| <b>Auswechselbare Leuchtmittel</b>          | Ja                                  |
| <b>Leuchtmittel austauschbar durch</b>      | MR16 LED GU5.3                      |
| <b>Lichtrichtung</b>                        | Upwards                             |
| <b>Lichtwinkel (Grad)</b>                   | 36                                  |
| <b>CRI</b>                                  | 83                                  |
| <b>Smart</b>                                | Nein                                |
| <b>Kabellänge (Meter)</b>                   | 0,5                                 |
| <b>Minimale Umgebungstemperatur (°C)</b>    | -20                                 |
| <b>Maximale Umgebungstemperatur (°C)</b>    | 50                                  |
| <b>Anzahl der Leuchten in einer Packung</b> | 1                                   |
| <b>Lebensdauer (Stunden)</b>                | 25.000                              |

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Startspannung (Volt)</b>         | 9                      |
| <b>Dimmer</b>                       | Nein                   |
| <b>Für externen Dimmer geeignet</b> | Nein                   |
| <b>Überfahrbar</b>                  | Ja                     |
| <b>AC/DC</b>                        | Ja                     |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>       | F-connector            |
| <b>Befestigungsmaterial</b>         | Allen key, Ground tube |
| <b>Einstellbar</b>                  | Ja                     |
| <b>Produktgewicht (kg)</b>          | 0,482                  |
| <b>Unterwasser</b>                  | Nein                   |

#### Lichteffekt

